

KHEV 11-52 BL (600767500) Kombihammare Plastlåda

Best.nr 600767500

EAN 4061792002630



Alternativ bild



- Maximalt borrhörlöpp och högt brottmotstånd med en underhållsfri, kolborstfri motor och högeffektiv slagmekanism.
- Lång livslängd tack vare Brushless-teknik och robusta höljen av aluminiumgjutgods för både växel och motor.
- Kombihammare med 2 funktioner: hammarborrning och mejsling
- Metabo VibraTech (MVT) med dubbel dämpning: Urkopplat handtag och slagabsorberande motsvängmassa reducerar aktivt vibrationer och möjliggör ett hälsosammare arbete när maskinen används i långa perioder.
- Ergonomiskt utformat, smalt grepp med stor accelerationsknapp för bekvämt arbete
- Lättåtkomligt låsknapp för mejsling i permanent drift
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-heltvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Möjligt att sänka varvtalet och slagenergin för att kunna arbeta i mjukare material.
- Elektronisk mjukstart för exakt borring
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om bormaskinen blockeras, för säkrare arbete
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Dammreducerad mejsling och borring med extern dammutsugning ESA max (tillbehör)

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Max. enkelslagsenergi (EPTA)	18.8 J
Max. antal slag	2360 /min
Nominellt upptagen effekt	1500 W
Borr-Ø betong med slagborrning	52 mm
Tomgångsvarvtal	200 / 270 /min
Varvtal vid nominell belastning	200 / 270 /min
Verktysfäste	SDS-max
diameter fästhals	85 mm
Vikt utan nätkabel	12.4 kg
kabellängd	6 m

Vibration

Hammarborrning betong	14.1 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Mejsling	9.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	98 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	110 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Gummerat extrahandtag
 Smörjmedel för verktygsfäste
 Rengöringsduk
 Plastlåda