

SBE 850-2 (600782500) Slagbormmaskin metaBOX 145 L

Best.nr 600782500

EAN 4007430313201



Alternativ bild



- Kraftfull slagbormmaskin med dubbla hastigheter och variabelt varvtal för mångsidig borrar i nästan alla material.
- Vario (V)-elektronik för arbete med materialanpassade varvtal
- Reglage för varvtal
- Robust växelhjul i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Vridbar kolborstbrygga för maximal effekt även i vänstervarv, t.ex. för att dra ut hårt sittande skruvar
- Metabo maratonmotor med dammskydd för en lång livslängd
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om verktyget blockeras, för ett säkert arbete
- Höger-/vänstergående
- Spindel med sexkantshål för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Nominellt upptagen effekt	850 W
Avgiven effekt	490 W
Max. vridmoment	36 / 14 Nm
Borr-Ø murverk	20 mm
Borr-Ø betong	18 mm
Borr-Ø, stål	13 / 8 mm
Borr-Ø mjukt trä	40 / 25 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Varvtal vid nominell belastning	640 / 1800 /min
Max. antal slag	58900 /min
Växlar	2
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	43 mm
Borrspindel med sexkantshål	6.35 mm
borrspindelns gänga	1/2"- 20 UNF
Snabbchuck spännmetod	Snabbchuckar
Vikt utan nätkabel	2.6 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Borrning i metall	4.2 m/s²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s²
Slagborrning betong	17 m/s²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	114 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbchuck Futuro Plus
Gummerat extrahandtag
Borrdjupanslag
metaBOX 145 L