

## SBE 850-2 (600782850) Slagborrmaskin metaBOX 145 L

Best.nr 600782850

EAN 4007430313300



Alternativ bild



- Kraftfull slagborrmaskin med dubbla hastigheter och variabelt varvtal för mångsidig borrar i nästan alla material.
- Vario (V)-elektronik för arbete med materialanpassade varvtal
- Reglage för varvtal
- Robust växelhjul i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Vridbar kolborstbrygga för maximal effekt även i vänstervarv, t.ex. för att dra ut hårt sittande skruvar
- Metabo maratonmotor med dammskydd för en lång livslängd
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om verktyget blockeras, för ett säkert arbete
- Höger-/vänstergående
- Spindel med sexkantshål för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nominellt upptagen effekt       | 850 W                    |
| Avgiven effekt                  | 490 W                    |
| Max. vridmoment                 | 36 / 14 Nm               |
| Borr-Ø murverk                  | 20 mm                    |
| Borr-Ø betong                   | 18 mm                    |
| Borr-Ø, stål                    | 13 / 8 mm                |
| Borr-Ø mjukt trä                | 40 / 25 mm               |
| Tomgångsvarvtal                 | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Varvtal vid nominell belastning | 640 / 1800 /min          |
| Max. antal slag                 | 58900 /min               |
| Växlar                          | 2                        |
| borrchuckens spännvidd          | 1 - 13 mm                |
| diameter fästhals               | 43 mm                    |
| Borrspindel med sexkantshål     | 6.35 mm                  |
| borrspindelns gänga             | 1/2"- 20 UNF             |
| Snabbchuck spännetod            | Snabbchuckar             |
| Vikt utan nätkabel              | 2.6 kg                   |
| kabellängd                      | 4 m                      |

## Vibration

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Borrning i metall   | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slagborrning betong | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 103 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LWA) | 114 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Snabbchuck Futuro Top  
 Gummerat extrahandtag  
 Borrdjupanslag  
 metaBOX 145 L