

SBEV 1000-2 (600783500) Slagborrmaskin metaBOX 145 L

Best.nr 600783500

EAN 4007430313119



Alternativ bild



- Effektiv slagborrmaskin med dubbla hastigheter för mångsidig borrarbete med konstant varvtal
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helt automatisk elektronisk förarbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Reglage för varvtal
- Robust växellåda i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Vridbar kolborstbrygga för maximal effekt även i vänstervarv, t.ex. för att dra ut hårt sittande skruvar
- Metabo maratonmotor med dammskydd för en lång livslängd
- Metabo S-automatisk säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drifningen om verktyget blockeras, för ett säkert arbete
- Höger-/vänstergående
- Spindel med sexkantshål för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömbrott
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Nominellt upptagen effekt	1010 W
Avgiven effekt	540 W
Max. vridmoment	40 / 14 Nm
Borr-Ø murverk	22 mm
Borr-Ø betong	20 mm
Borr-Ø, stål	16 / 10 mm
Borr-Ø mjukt trä	40 / 25 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1000 / 0 - 2800 /min
Varvtal vid nominell belastning	1000 / 2800 /min
Max. antal slag	53200 /min
Växlar	2
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	43 mm
Borrspindel med sexkantshål	6.35 mm
borrspindelns gänga	1/2"- 20 UNF
Snabbchuck spännmetod	Snabbchuckar
Vikt utan nätkabel	2.7 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Borrning i metall	4.2 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Slagborrning betong	17 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	114 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbchuck Futuro Plus
 Gummerat extrahandtag
 Borrdjupanslag
 metaBOX 145 L