

SBEV 1100-2 S (600784500) Slagborrmaskin metaBOX 145 L

Best.nr 600784500

EAN 4007430313010



Alternativ bild



- Effektiv slagborrmaskin med dubbla hastigheter för mångsidig borrarbning med konstant varvtal
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Reglage för varvtal
- Inkopplingsbar pulsfunktion för lossning av hårt sittande skruv och borrarbning på glatta ytor
- Robust växelhus i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Vridbar kolborstbrygga för maximal effekt även i vänstervarv, t.ex. för att dra ut hårt sittande skruvar
- Metabo maratonmotor med dammskydd för en lång livslängd
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om verktyget blockeras, för ett säkert arbete
- Höger-/vänstergående
- Snabbchuck och växel för spindelstopp för enkelt verktygsbyte med bara en hand
- Spindel med sexkantshål för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömavbrott
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Slitageindikering för kolborstar
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Nominellt upptagen effekt	1100 W
Avgiven effekt	580 W
Max. vridmoment	42 / 15 Nm
Borr-Ø murverk	24 mm
Borr-Ø betong	22 mm
Borr-Ø, stål	16 / 10 mm
Borr-Ø mjukt trä	40 / 25 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Varvtal vid nominell belastning	1100 / 3100 /min
Max. antal slag	58900 /min
Växlar	2
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	43 mm
Borrspindel med sexkantshål	6.35 mm
borrspindelns gänga	1/2"- 20 UNF
Snabbchuck spänmetod	Snabbchuckar
Vikt utan nätkabel	2.8 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Borrning i metall	4.2 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Slagborrning betong	17 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LWA)	114 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbchuck Futuro Plus
 Gummerat extrahandtag
 Borrdjupanslag
 metaBOX 145 L