

SBEV 1300-2 S (600786500) Slagborrmaskin metaBOX 145 L

Best.nr 600786500

EAN 4007430312693



Alternativ bild



- Extremt effektiv slagborrmaskin med dubbla hastigheter för snabb, mångsidig borrarbete med konstant varvtal under belastning.
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för arbete med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Reglage för varvtal
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskrivning av hårt sittande skruvar samt borrarbete på glatta ytor
- Robust växelhjul i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Vridbar kolborstbrygga för maximal effekt även i vänstervarv, t.ex. för att dra ut hårt sittande skruvar
- Metabo maratonmotor med dammskydd för en lång livslängd
- Metabo S-automatic säkerhetskoppling: mekanisk urkoppling av drivningen om verktyget blockeras, för ett säkert arbete
- Höger-/vänstergående
- Snabbchuck och växel för spindelstopp för enkelt verktygsbyte med bara en hand
- Spindel med sexkantshål för skruvdragbits för arbete utan snabbchuck
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter strömbrott
- Kulhylsa som skonar kabeln och ger optimal rörelsefrihet i arbetet
- Slitageindikering för kolborstar
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Nominellt upptagen effekt	1300 W
Avgiven effekt	730 W
Max. vridmoment	44 / 16 Nm
Borr-Ø murverk	24 mm
Borr-Ø betong	22 mm
Borr-Ø, stål	16 / 10 mm
Borr-Ø mjukt trä	40 / 25 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Varvtal vid nominell belastning	1100 / 3100 /min
Max. antal slag	58900 /min
Växlar	2
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	43 mm
Borrspindel med sexkantshål	6.35 mm
borrspindelns gänga	1/2"- 20 UNF
Snabbchuck spännmetod	Snabbchuckar
Vikt utan nätkabel	2.8 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Borrning i metall	4.2 m/s²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s²
Slagborrning betong	17 m/s²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	114 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbchuck Futuro Plus
 Gummerat extrahandtag
 Borrdjupanslag
 metaBOX 145 L