

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Svängningstal vid tomgång	11000 - 18500 /min
Nominellt upptagen effekt	400 W
Oscilleringsvinkel vänster/höger	1.6 °
Verktygsfäste	OIS-/ Starlock-kompatibel
Slipplatta, mått hörn till hörn	93 mm
Vikt utan nätkabel	1.4 kg

Vibration

Slipning av yta	5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Skrapning	3.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Sågning med sänksågblad	6.1 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Sågning med segmentsågblad	4.6 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	83 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	94 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sänksågklinga 32 mm HCS (trä)
 metaBOX 145
 Segmentsågklinga 85 mm BiM (trä + metall)
 Skrapkniv styv 52 mm HCS
 Triangelformad slipskiva 93 mm med kardborryta
 5 självhäftande slipark 93 mm P 80
 5 självhäftande slipark 93 mm P 120
 Utsugningsadapter
 Multiadapter
 Verktygslåda