

## STA 18 LTX 150 BL (601502850) Batteridrivnen sticksåg 18V; Kartong

Best.nr 601502850

EAN 4061792234017



Alternativ bild



- Kraftpaketet för tuffa arbeten: Batteridrivnen sticksåg med maximal skäreffekt tack vare kraftfull kolborstfri motor och konstanta slagfrekvenser under belastning.
- Bästa ergonomi i alla arbetspositioner och Softgrip-yta för perfekt hantering och säker styrning av sågen
- Kraftfull kolborstfri motor för snabbt arbetsresultat och högsta effektivitet
- Metabo Quick för sågbladsbyte utan verktyg med automatiskt utkast
- Djupliggande sågbladsstyrning för exakta sågsnitt
- Effektiv spånblåsningsfunktion för fri sikt över sågytan
- Integrerad LED-arbetslampa, kan slås från vid sågning nerifrån utan risk för bländning
- Skydd mot återstart: förhindrar att maskinen startas av misstag efter batteribyte
- Lång livslängd tack vare robust design på växel och motor samt växelhus i pressgjutet aluminium
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Skyddsplatta och flisstopp ger en sprickfri sågning som skonar ytan
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typ av batteripaket        | LiHD             |
| Batterispänning            | 18 V             |
| Sågdjup trä                | 150 mm           |
| Sågdjup NE-metall          | 35 mm            |
| Sågdjup stålplåt           | 10 mm            |
| Svängningsområde från/till | - 45 / + 45 °    |
| Pendelslag steg            | 4                |
| Slagfrekvens vid tomgång   | 1000 - 3500 /min |
| Slaglängd för sågblad      | 26 mm            |
| Vikt utan batteripaket     | 1.9 kg           |
| Vikt med batteripaket      | 2.5 kg           |

## Vibration

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sågning trä    | 6.1 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Sågning metall | 5.8 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ijudtrycksnivå        | 88 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 99 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 5 dB(A)  |

## Leveransomfattning

utsugsstos  
Skyddsglas  
Skyddsplatta i plast  
flisstopp  
3 sticksågblad  
Sexkantnyckel