

DSSW 1690-3/4" (601550000) Tryckluftsdriven mutterdragare Kartong

Best.nr 601550000

EAN 4007430244994



Alternativ bild

- Universellt användbar för fastskruvning av hjulbultar på personbilar och transporters, montering och reparation
- Behändig och lätt för enkel användning även på svåråtkomliga ställen
- Ergonomiskt utformat komposithölje: köldisolerande, glidsäkert och vibrationsdämpat - gör arbetet lättare
- Ergonomisk höger-/vänsteromställning med bekväm enhandsbetjäning
- Användarvänlig avluftning genom handtaget undviker uppvirvling av damm i arbetsområdet
- Åtdragsmoment inställbart i tre steg för olika skruvuppgifter
- Långlivad dubbelhammar-slagmekanism

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Arbetsstryck	6.2 bar
luftbehov	10.5 l/s
fyrkantsfäste	3/4"
Max. vridmoment	1100 Nm
Max. lossningsmoment	1690 Nm
vikt	3.5 kg

Vibration

Slagskruvning	19.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	2.44 m/s ²

Bulleremission

ljudtrycksnivå	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	114 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

EURO insticksnippel 3/8"

ARO/Orion insticksnippel 3/8"

ISO insticksnippel 3/8"

Slanghylsa 10 mm och slangklämma enligt ISO 11148

Oljeflaska