

DKS 10 Set (601560500) Tryckluftsdreven karosserisåg Plastlåda

Best.nr 601560500

EAN 4007430245830



Alternativ bild

- För sågning av plåt, plastmaterial, aluminium, trä och fiberglas
- Vibrationsdämpning för bekvämt arbete bekvämt i permanent drift
- Magnesiumkåpa: mycket lätt och robust
- Gummerat handtag för ergonomiskt och avslappnat arbete
- Användarvänlig frånluftsstyrning genom handtaget undviker uppvirvling av damm i arbetsområdet
- Ljuddämpare för utluften för tystgående drift.
- Exakt styrning för hög skäreffekt och rena snittkanter
- Justerbar skyddsbygel: exakt inställning av sågdjupet
- Säkerhetsbrytare förhindrar oavsiktlig påslagning av maskinen

Tekniska specifikationer

Karaktéristika

Arbetsstryck	6.2 bar
luftbehov	420 l/min
Sågtjocklek aluminium	4 mm
Sågtjocklek stål	3 mm
Slaglängd	10 mm
Slagfrekvens vid nominell belastning	9000 /min
vikt	0.65 kg

Vibration

Sågning metall	4.1 m/s ²
Mätosäkerhet K	0.9 m/s ²

Bulleremission

ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	94 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

EURO insticksnippel 1/4"

ARO/Orion insticksnippel 1/4"

ISO insticksnippel 1/4"

5 sågblad (18 tänder, 24 tänder, 32 tänder)

Sexkantnyckel

Plastlåda

Slanghylsa 10 mm och slangklämma enligt ISO 11148

Oljeflaska