

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Batteridriven nibbler 18V; metaBOX 145

Best.nr 601614840

EAN 4061792183308



Alternativ bild



- Behändig och effektiv batteridriven nibbler för enkel skärning i platta och formade plåtar
- God manövrerbarhet i kurvor för urtag och invändiga snitt från om med en radie på 40 mm
- Snabb, verktygslös anpassning av skärriktningen upp till 360° i steg om 45°
- Hög frammatningskraft för snabba arbetsresultat tack vare effektiv kolborstfri motor
- Steglöst inställbar skärhastighet för individuell anpassning till material och arbetsuppgift
- Distorsions- och gnistfria snitt utan störande metalledamm
- Bekväm hantering tack vare låg vikt, slimmät greppområdet och utanpåliggande brytare
- Metabo Quick: verktygslöst snabbbyte av matris och dorn
- Elektroniskt överbelastningsskydd för lång livslängd
- Med spånsäck för skydd mot kontaktkorrosion till följd av kvarliggande spån
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	Li-Power
Batterispänning	18 V
Max. plåttjocklek stål 400 N/mm ²	1.6 mm
Max. plåttjocklek stål 600 N/mm ²	1.2 mm
Max. plåttjocklek stål 800 N/mm ²	0.7 mm
Max. plåttjocklek aluminium 250 N/mm ²	2 mm
Slagfrekvens vid tomgång	660 - 2360 /min
såghastighet	1.2 - 2.6 m/min
Skärspårbredd	5 mm
Starthåldiameter	21 mm
Minsta kurvradie	40 mm
Vikt utan batteripaket	1.3 kg
Vikt med batteripaket	1.7 kg

Vibration

Skärning i plåt	8 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.6 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	96 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	107 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Dorn
Matris
Spånsäck
Kombinyckel
metaBOX 145
utan batteripaket, utan laddare