

KFM 9-3 RF (601751700) Kantfräs för metall metaBOX 215

Best.nr 601751700

EAN 4007430293404



Alternativ bild



- Kompakt metallkantfräs för 45°-faser och radier på 2 till 3 mm på synliga kanter
- Oxid- och gradfria ytor som optimal förberedelse för applicering av pulver- och lackbeläggning som ger maximalt korrosionsskydd
- One-touch Controller: patenterad, verktygslös fräsdjupsinställning i steg om 0,1 mm; låspunkter för korta inställningstider, motverkar oavsiktlig justering av fräsdjupet under arbetet
- Slimmat fräshuvud med vanliga vändskär i hårdmetall och kullagerstartring för arbete i rör och på avrundningar
- Styranslag för ett jämnt arbetsresultat och hög ytkvalitet vid bearbetning av raka kanter
- Verktygslöst justerbart bygelhandtag för säker och jämn styrning
- Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd för en lång livslängd
- Vario-Constamatic (VC) helvågselektronik med inställningsratt: för arbete med materialanpassade varvtal som förblir nästan konstanta under belastning
- Elektronisk säkerhetsavstängning av motorn om verktyget blockeras för säkrare arbete
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Slimmad design för optimalt handhavande
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Tomgångsvarvtal	4500 - 11500 /min
Nominellt upptagen effekt	900 W
Avgiven effekt	470 W
Typ av kanter	Fas och radie
Fasvinkel	45 - 45 °
Max. fasbredd 45°	6 mm
Max. fashöjd 45°	4 mm
Möjliga radier	R2 / R3
Gradering fräsdjupsinställning	0.1 mm
Rundningar minsta innerdiameter	13 mm
Vikt utan nätkabel	2.5 kg
kabellängd	4 m

Vibration

Vibration	0.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	87 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	98 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

2 vändplattor i hårdmetall, 45°-fasning (ISO: DCMT 11 T 304)

2 vändplattor i hårdmetall, radie R2

2 vändplattor i hårdmetall, radie R3

Styranslag

Skruvmejsel för Torx-skruvar 15

Bygelhandtag

metaBOX 215