

KT 18 LTX 66 BL (601866810) Batteridrivnen sänksåg 18V 2x8Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 340

Best.nr 601866810

EAN 4061792187511



Alternativ bild



- Batteridrivnen sänksåg med kolborstfri motor för kraftfull nedsänkning och precisa sågsnitt ned till 66 mm (!) Djup
- Spelfri, justerbar placering av styrskenor från Metabo eller andra tillverkare för exakta snittresultat
- Högeffektiva LiHD-batteripaket och Metabo kolborstfri motor ger maximal dragkraft och lång sågtid
- Mångsidig användning tack vare variabla varvtal för olika material
- Dubbel mätare för exakt inställning av sågdjup med och utan styrskena
- Med baksnittsfunktion för mycket exakta övergångar, 0°- och 45°-positionen kan justeras i efterhand för högsta sågprecision
- Sågning fram till 14 mm intill väggar
- Nästan dammfri sågning tack vare stor dammpåse eller genom anslutning av ett utsug
- Automatisk till- och frånslagning av det anslutna utsuget med CordlessControl (finns som tillbehör)
- Stosen för sågspånsug kan vridas och låsas separat för varje arbetsposition
- Säkerhetsbroms som stoppar sågbladet snabbt och erbjuder högre säkerhet
- Synglas i skyddsskåpan för exakt styrning av snittet
- Snabbt och enkelt byte av sågblad med spak för låsning av nedsänkpositionsposition och spindelstopp
- Praktiskt parallellanslag kan fås som tillbehör (best.nr 628029000)
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	LiHD
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 8 Ah
Svängningsområde från/till	- 1 / + 46 °
Inställbart sågdjup	0 - 66 mm
Max. sågdjup vid 90°	66 mm
Max. sågdjup vid 45°	43 mm
Max. sågdjup med styrskena	61 mm
Sågblad-Ø x borrhål	165 x 20 mm
Tomgångsvarvtal	2250 - 5000 /min
Max. såghastighet	43 m/s
Vikt utan batteripaket	4.3 kg
Vikt med batteripaket	5.3 kg

Vibration

Sågning spånskiva	2.5 m/s²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	90 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	101 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sågblad "precision cut wood - classic", 165x20, Z42 WZ 5°

Dampmpåse

Sexkantnyckel

2 LiHD-batteripaket (18 V/8,0 Ah)

Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"

metaBOX 340