

ASR 35 M ACP (602058000) Allsugare

Kartong; med elektromagnetisk avskakning och inkopplingsautomatik med tryckdifferensmätning

Best.nr 602058000

EAN 4007430250124



Alternativ bild



- För dammsugning av elverktyg som är igång permanent på byggarbetsplatser och i verkstaden
- Mycket väl lämpad för utsug av betong- och stendamm
- Våt-/torrsug godkänd för yrkesmässig användning
- Uttag för elverktyg för användning av sugarens till-/frånsagningsautomatik
- AutoCleanPlus: automatisk MPulse-filterrengöring i permanent drift för tids- och kostnadsbesparing.
- Filtret skakas av direkt när den optimala sugeffekten underskrids
- Högt användarskydd: certifierat enligt EU-standard för damm i dammklass M
- Automatisk frånslagning vid våtuppsugning när maximal nivå har nåtts
- Varningssignal när minsta tillåtna volymflöde underskrids för att skydda användaren
- Optimal sugeffekt genom förval av använd slangdiameter
- Automatisk eftergång för fullständig tömning av sugslangen
- Antistatisk grundutrustning motverkar statisk laddning vid användning av lämpliga tillbehör
- Extra stora hjul och styrrullar med parkeringsbroms
- Lindningsanordning för kabeln
- Praktisk förvaringsplats för tillbehör och hylla

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Lufteffekt max.	4380 l/min
Vakuum	270 hPa (mbar)
Filteryta	8600 cm ²
Max upptagen effekt	1400 W
Behållarvolym	35 l
Sugslangsdiameter	35 mm
slanglängd	4 m
vikt	16 kg
kabellängd	8 m

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	69 dB(A)
----------------	----------

Leveransomfattning

Antistatisk sugslang (Ø 35 mm/4 m)
Anslutningsmuff Ø 41/48 mm
Mellanstycke för handtag
2 sugrör i plast
2 polyesterfilterkassetter (klass M)
PE-avfallspåse
Fogmunstycke
Golvmunstycke (300 mm brett)