

ASR 35 H ACP (602059000) Allsugare

Kartong; med elektromagnetisk avskakning och tryckdifferensmätning

Best.nr 602059000

EAN 4007430279316



Alternativ bild



- Optimal allsugare för mögelsanering och demontering av gammal isolering i tak- och väggområden
- Lämpar sig optimalt för slipning av lackerade eller impregnerade träytor med bly-, nickel-, kadmium- eller kromandelar
- Våt-/torrsug godkänd för yrkesmässig användning
- Uttag för elverktyg för användning av sugarens till-/frånsagningsautomatik
- AutoCleanPlus: automatisk MPulse-filterrengöring i permanent drift för tids- och kostnadsbesparing.
- Filtret skakas av direkt när den optimala sugeffekten underskrids
- Maximalt användarskydd: certifierat enligt EU-standard för damm i dammklass H
- Automatisk frånslagning vid våtuppsugning när maximal nivå har nåtts
- Varningssignal när minsta tillåtna volymflöde underskrids för att skydda användaren
- Optimal sugeffekt genom förval av använd slangdiameter
- Automatisk eftergång för fullständig tömning av sugslangen
- Antistatisk grundutrustning motverkar statisk laddning vid användning av lämpliga tillbehör
- Extra stora hjul och styrrullar med parkeringsbroms
- Lindningsanordning för kabeln
- Praktisk förvaringsplats för tillbehör och hylla

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Lufteffekt max.	4380 l/min
Vakuum	270 hPa (mbar)
Filteryta	8600 cm²
Max upptagen effekt	1400 W
Behållarvolym	35 l
Sugslangsdiameter	35 mm
slanglängd	4 m
vikt	16 kg
kabellängd	8 m

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	69 dB(A)
----------------	----------

Leveransomfattning

Antistatisk sugslang (Ø 35 mm/4 m)
 Anslutningsmuff Ø 41/48 mm
 Mellanstycke för handtag
 2 sugrör i plast
 2 HEPA-filterkassetter i polyester
 PE-avfallspåse
 Fogmunstycke
 Golvmunstycke (300 mm brett)