

SB 18 LTX-3 BL I (602356650) Batteridrivnen slagborrmaskin 18V 2x5.2Ah Li-Power; Laddare ASC 55; metaBOX 145 L

Best.nr 602356650

EAN 4007430298249



Alternativ bild



- Borstlös batteridrivnen slagborrmaskin med tre hastigheter och maximal effekt för de tuffaste användningarna
- Tredje växel med högt varvtal (max 3 800/min) för ett utökat användningsområde och ännu snabbare borrar
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrar på glatta ytor
- Robust, långlivat växelhus i pressgjuten aluminium
- Spindel med magnetisk innersexxant för skruvdragarbits för arbete utan snabbchuck
- Kraftfull kolborstfri motor för högsta effektivitet och lång batteritid
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Högeffektiv slagmekanism för perfekta arbetsresultat
- Eurospännhals (Ø 43 mm) för mångsidig användning
- Integrerat arbetsljus för belysning av arbetsplatsen
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	Li-Power
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 5.2 Ah
Max. vridmoment mjukt	60 Nm
pulsmoment	65 Nm
Max. vridmoment hårt	120 Nm
Inställbart vridmoment	1 - 20 Nm
Borr-Ø murverk	16 mm
Borr-Ø, stål	13 mm
Borr-Ø mjukt trä	65 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. antal slag	32300 /min
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	43 mm
Vikt utan batteripaket	1.9 kg
Vikt med batteripaket	2.6 kg

Vibration

Borrning i metall	3.8 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Slagborrning betong	17.7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	71 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	82 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbchuck Futuro Plus med metallhylsa
 Extrahandtag
 Bälteskrok och bitsförvaring
 2 Li-Power-batteripaket (18 V/5,2 Ah)
 Laddare ASC 55 "AIR COOLED"
 metaBOX 145 L