

GB 18 LTX BL Q I (602362840) Batteridrivnen gängmaskin 18V; metaBOX 145 L

Best.nr 602362840

EAN 4061792188204



Alternativ bild



- Fullvärdig batteridrivnen borrar-skruvdragare med unik, patenterad gängskärningsfunktion
- Snabb och avbrottsfri borrarng och rengörng av gängor med automatisk omkoppling av rotationsriktningen
- Snabbchuck för fäste av gängborrar med fyrkant och cylinderborrar
- Intelligent vridmomentsövervakning ger lång livslängd och hög brukstid på gängborren
- Metabo Quick-System: snabbt byte av verktygsfäste för ett flexibelt arbetssätt
- Unik kolborstfri motor från Metabo för snabbt arbetsresultat och maximal effektivitet vid borrarng och skruvning
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrarng på glatta ytor
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Med praktisk bälteskrok och bitshållare, fästs antingen till höger eller vänster
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Batterispänning	18 V
Max. vridmoment mjukt	65 Nm
pulsmoment	65 Nm
Max. vridmoment hårt	130 Nm
Inställbart vridmoment	1 - 20 Nm
Max. gängdiameter	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Borr-Ø, stål	13 mm
Borr-Ø mjukt trä	68 mm
tomgångsvarvtal	0 - 550 / 0 - 2000 /min
borrchuckens spännvidd	1.5 - 13 mm
diameter fästhals	13 mm
Vikt utan batteripaket	1.8 kg
Vikt med batteripaket	2.2 kg

Vibration

Borrning i metall	2.2 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	76 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	87 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Snabbchuck för gängborr M4-M6
 Snabbchuck för gängborr M8-M12
 Extrahandtag
 Bälteskrok och bitsförvaring
 metaBOX 145 L