

## SSW 18 LTX 300 BL (602395800) Batteridrivnen mutterdragare 18V 2x4Ah LiHD; Laddare ASC 55; metaBOX 145

Best.nr 602395800

EAN 4007430333292



Alternativ bild



- Mångsidig, kompakt batteridrivnen mutterdragare med 1/2" utv. fyrkant och 300 Nm
- Unik kolborstfri motor från Metabo för snabbt arbetsresultat och maximal effektivitet vid alla arbetsuppgifter
- Automatic Power Shift (APS) underlättar arbete med självborrande skruvning: automatisk reducering av vridmomentet efter borrarbete för att undvika överrotation
- Mycket låg rekylverkan, med mycket högt vridmoment
- 12 varvtals-/vridmomentsteg för ett brett användningsområde
- Integrerat arbetsljus för belysning av arbetsplatsen
- Robust växelhuss i pressgjutet aluminium för optimal värmeavledning och lång livslängd
- Med praktisk bälteskrok, fästs antingen till höger eller vänster
- LiHD-batteripaket för ultimativ prestanda och extremt lång gångtid
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karaktäristika

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Typ av batteripaket      | LiHD                          |
| Batterispänning          | 18 V                          |
| Batterikapacitet         | 2 x 4 Ah                      |
| Max. skruvstorlek        | M18                           |
| Max. tomgångsvarvtal     | 0 - 2650 /min                 |
| Max. antal slag          | 3750 /min                     |
| Max. vridmoment          | 300 Nm                        |
| Max. lossningsmoment     | 480 Nm                        |
| Varvtals-/vridmomentsteg | 12                            |
| Verktygsfäste            | Utv. fyrkant 1/2 " (12.70 mm) |
| Vikt utan batteripaket   | 1.1 kg                        |
| Vikt med batteripaket    | 1.7 kg                        |

## Vibration

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Slagskruvning  | 7 m/s <sup>2</sup>   |
| Mätosäkerhet K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 95 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 106 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Bälteskrok  
2 LiHD-batteripaket (18 V/4,0 Ah)  
Laddare ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145