

## BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180660) Batteridrivnen borrhkrvdragare 18V 2x5.5Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 145 L

Best.nr 603180660

EAN 4061792211667



Alternativ bild



- Borstlös borrhkrvdragare med tre hastigheter och maximal effekt för de tuffaste användningarna på metall
- Extremt kraftfull snabbchuck med spännfunktion som motverkar glidning av insatsverktyget samt högsta rotationsnoggrannhet
- Tredje växel med högt varvtal (max 4 000/min) för ett utökat användningsområde och ännu snabbare borrhning speciellt i metall
- Metabo QuickPlus-system: Snabbt byte av verktygsfäste och verktyg för flexibelt arbete vid maximal belastning
- Inkopplingsbar pulsfunktion för urskruvning av hårt sittande skruvar samt borrhning på glatta ytor
- Precision Stop: Elektronisk vridmomentkoppling med ökad precision för exakt arbete med bra känsla
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Eurospännhals (Ø 43 mm) för mångsidig användning
- Elektronisk säkerhetsavstängning: ingen kick-back-effekt om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Inbyggd LED-arbetslampa med efterbelysningsfunktion för optimal ljusstyrka i arbetsområdet
- Med praktisk bälteskrok och bitsförvaring, fästs antingen till höger eller vänster
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Typ av batteripaket    | LiHD                               |
| Batterispänning        | 18 V                               |
| Batterikapacitet       | 2 x 5.5 Ah                         |
| Max. vridmoment mjukt  | 65 Nm                              |
| Max. vridmoment hårt   | 130 Nm                             |
| Inställbart vridmoment | 1 - 18 Nm                          |
| Borr-Ø, stål           | 16 mm                              |
| Borr-Ø mjukt trä       | 68 mm                              |
| tomgångsvarvtal        | 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min |
| borrchuckens spännvidd | 1.5 - 13 mm                        |
| diameter fästhals      | 43 mm                              |
| Vikt utan batteripaket | 2 kg                               |
| Vikt med batteripaket  | 3 kg                               |

## Vibration

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Borrning i metall | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ijudtrycksnivå        | 75 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 85 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Snabbborrchuck Futuro Top "QuickPlus"  
Extrahandtag  
Haknyckel  
2 LiHD-batteripaket (18 V/5,5 Ah)  
Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L