

## WP 11-115 Quick (603621000) Vinkelslipmaskin Kartong

Best.nr 603621000

EAN 4061792176287



Alternativ bild



- Bekvämare än någonsin: kompakt vinkelslipmaskin med minsta handtagsdiametern i sin effektklass för perfekt ergonomi
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment
- Verktygslöst, snabbt skivbyte med ett knapptryck med Metabo M-Quick-systemet
- Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering
- Vippbrytare med dödmansfunktion: säker manövrering genom ergonomiskt integrerad brytare med antiglidstruktur
- Mekanisk säkerhetskoppling Metabo S-automatic: minimerar rekylverkan till den lägsta nivån på marknaden om skivan skulle blockera – skyddar användaren optimalt och gör att man snabbt kan återuppta arbetet
- Växelhuset kan monteras i steg om 90° för användning med vänster hand eller för kapning
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn

**Tekniska specifikationer****Karakteristika**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Skivdiameter                    | 115 mm     |
| Nominellt upptagen effekt       | 1100 W     |
| Avgiven effekt                  | 700 W      |
| Tomgångsvarvtal                 | 11000 /min |
| Varvtal vid nominell belastning | 7500 /min  |
| Vridmoment                      | 3.2 Nm     |
| spindelgängor                   | M 14       |
| Handtagsomkrets                 | 195 mm     |
| Vikt utan nätkabel              | 2.3 kg     |
| kabellängd                      | 4 m        |

**Vibration**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Slipning av yta      | 4.8 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slipning med slipark | 2.6 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Bulleremission**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ijudtrycksnivå        | 93 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LWA) | 104 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

**Leveransomfattning**

Skyddskåpa  
Stödfläns  
M-Quick-spännmutter  
Extrahandtag Metabo VibraTech (MVT)