

**DRS 68 Set 1/2" (604119500) Tryckluftsdrevet spärrhandtag
Plastlåda**

Best.nr 604119500

EAN 4007430228963



Alternativ bild

- Ergonomisk omkoppling höger/vänster
- Enkel inställning av rotationsriktning på spärrhuvudet
- Kompakt konstruktion
- För alla sorters skruvningar: t.ex. bilreparationer, stålarbeten
- Ergonomiskt utformat, delvis gummerat plasthölje: köldisolerande, glidsäkert och vibrationsdämpat - gör arbetet lättare
- Inbyggd varvtalsreglering
- Vridbar avluftning på höljets sida

Tekniska specifikationer**Karakteristika**

Arbetstryck	6.2 bar
luftbehov	220 l/min
fyrkantsfäste	1/2"
Varvtal	175 /min
Max. lossningsmoment	68 Nm
vikt	1.2 kg

Vibration

Slagskruvning	7 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²

Bulleremission

ljudtrycksnivå	83 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	87 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

EURO insticksnippel 1/4"
ARO/Orion insticksnippel 1/4"
ISO insticksnippel 1/4"
7 hylsnycklar (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm)
Plastlåda
Oljeflaska
Förlängning 75 mm
Kardanled