

MT 18 LTX (613021800) Batteridrivet multiverktyg 18V 2x4Ah LiHD; Laddare ASC 55; metaBOX 145 L

Best.nr 613021800

EAN 4007430335012



Alternativ bild



- Oscillerande, batteridrivet multiverktyg med samma höga prestanda som en nätdriven maskin
- Optimal för sågning, slipning, skrapning och raspning i olika material i samband med inredningsarbeten
- Verktygsfäste för maximal kompatibilitet med OIS-, Starlock- och fler tillbehör
- Metabo Quick för tidsbesparande, bekvämt byte av verktyg
- Stor oscilleringsvinkel och VTC-elektronik som håller hastigheten konstant under belastning ger snabbt arbetsresultat
- Slimmad design och glidfri Softgrip-yta för optimal hantering
- Extra ljusstark LED-lampa för bra belysning av arbetsområdet
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- LiHD-batteripaket för ultimativ prestanda och extremt lång gångtid
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	LiHD
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 4 Ah
Svängningstal vid tomgång	7000 - 18000 /min
Oscilleringsvinkel vänster/höger	1.6 °
Verktygsfäste	OIS-/ Starlock-kompatibel
Slipplatta, mått hörn till hörn	93 mm
Vikt utan batteripaket	1.4 kg
Vikt med batteripaket	1.9 kg

Vibration

Slipning av yta	7.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Skrapning	11.5 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Sågning med sänksågblad	13 m/s ²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s ²
Sågning med segmentsågblad	11.6 m/s ²
Mätosäkerhet K	3 m/s ²

Bulleremission

Ljudtrycksnivå	77 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	88 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

Sänksågklinga 32 mm HCS (trä)
metaBOX 145 L
Segmentsågklinga 85 mm BiM (trä + metall)
Skrapkniv styv 52 mm HCS
Triangelformad slipskiva 93 mm med kardborryta
5 självhäftande slipark 93 mm P 80
5 självhäftande slipark 93 mm P 120
Utsugningsadapter
2 LiHD-batteripaket (18 V/4,0 Ah)
Laddare ASC 55 "AIR COOLED"