

## MT 18 LTX (613021890) Batteridrivet multiverktyg 18V; Kartong

Best.nr 613021890

EAN 4007430277558



Alternativ bild



- Oscillerande, batteridrivet multiverktyg med samma höga prestanda som en nätdriven maskin
- Optimal för sågning, slipning, skrapning och raspning i olika material i samband med inredningsarbeten
- Verktygsfäste för maximal kompatibilitet med OIS-, Starlock- och fler tillbehör
- Metabo Quick för tidsbesparande, bekvämt byte av verktyg
- Stor oscilleringsvinkel och VTC-elektronik som håller hastigheten konstant under belastning ger snabbt arbetsresultat
- Slimmad design och glidfri Softgrip-yta för optimal hantering
- Extra ljusstark LED-lampa för bra belysning av arbetsområdet
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Batterispänning                  | 18 V                      |
| Svängningstal vid tomgång        | 7000 - 18000 /min         |
| Oscilleringsvinkel vänster/höger | 1.6 °                     |
| Verktygsfäste                    | OIS-/ Starlock-kompatibel |
| Slipplatta, mått hörn till hörn  | 93 mm                     |
| Vikt utan batteripaket           | 1.4 kg                    |
| Vikt med batteripaket            | 1.8 kg                    |

## Vibration

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Slipning av yta            | 7.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Mätosäkerhet K             | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Skrapning                  | 11.5 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K             | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Sågning med sänksågblad    | 13 m/s <sup>2</sup>   |
| Mätosäkerhet K             | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Sågning med segmentsågblad | 11.6 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K             | 3 m/s <sup>2</sup>    |

## Bulleremission

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ljudtrycksnivå        | 77 dB(A) |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 88 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)  |

## Leveransomfattning

Sänksågklinga 32 mm HCS (trä)  
Triangelformad slipskiva 93 mm med kardborryta  
5 självhäftande slipark 93 mm P 80  
5 självhäftande slipark 93 mm P 120  
Utsugningsadapter  
utan batteripaket, utan laddare