

## WEF 15-125 Quick (613082000) Vinkelslipmaskin med platt huvud Kartong

Best.nr 613082000

EAN 4007430275707



Alternativ bild



- Kraftfull vinkelslipmaskin med platt huvud för snabbt arbete i spetsiga vinklar upp till 43°
- Särskilt utvecklad för att ta bort svetslagg, rost eller lack i trånga ramkonstruktioner och för arbeten i tvångslägen
- Längre livslängd, högre dragkraft: Metabo maratonmotor med patenterat dammskydd, 20 % högre överlasttålighet och 50 % större vridmoment
- Tacho-Constamatic (TC) helvågselektronik: effektivt arbete tack vare konstant varvtal under belastning
- Metabo Quick för verktygslöst skivbyte med snabbspännmutter
- Skyddskåpan kan justeras utan verktyg; vridsäker montering
- Metabo VibraTech (MVT) extrahandtag för vibrationsdämpning skyddar hälsan
- Elektronisk säkerhetsfrånslagning av motorn som minskar kick-back-effekten om skivan blockeras - för högt användarskydd
- Elektroniskt överbelastningsskydd, mjukstart och skydd mot återstart
- Växelhuset kan monteras i steg om 90° för användning med vänster hand eller för kapning
- Frånkopplande kolborstar som skydd för motorn

## Tekniska specifikationer

## Karakteristika

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Minsta åtkomliga vinkel         | 43 °       |
| Skivdiameter                    | 125 mm     |
| Nominellt upptagen effekt       | 1550 W     |
| Avgiven effekt                  | 940 W      |
| Tomgångsvarvtal                 | 11000 /min |
| Varvtal vid nominell belastning | 11000 /min |
| Vridmoment                      | 3.5 Nm     |
| spindelgängor                   | M 14       |
| Vikt utan nätkabel              | 2.7 kg     |
| kabellängd                      | 4 m        |
| Handtagsomkrets                 | 206 mm     |

## Vibration

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Slipning av yta      | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Slipning med slipark | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Mätosäkerhet K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Bulleremission

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Ljudtrycksnivå        | 91 dB(A)  |
| Ljudeffektsnivå (LwA) | 102 dB(A) |
| Mätosäkerhet K        | 3 dB(A)   |

## Leveransomfattning

Skyddskåpa

Stödfläns

Snabbspännmutter

Extrahandtag Metabo VibraTech (MVT)

1 lamellsliprondell Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)