

SXE 150-2.5 BL (615025700) Excenterslipmaskin metaBOX 145

Best.nr 615025700

EAN 4007430320834



Alternativ bild



- Extremt lätt och platt excenterslipmaskin med symmetrisk konstruktion för enkelt byte av hand eller betjäning med båda händerna
- Svängningskrets 2,5 mm för högsta ytkvalitet och god avverkning
- Glidsäker vippbrytare med dödmansfunktion för säker start och som tillval även styrning av varvtalet
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helvågselektronik för slipning med materialanpassade varvtal, som förblir konstanta under belastning
- Elektronisk förinställning av önskat varvtalsområde
- Mjukstart som minskar ytfel när maskinen sätts ned
- Unik kolborstfri motor ger högsta effektivitet vid slipning, även i kontinuerligt läge
- Vibrationsdämpning för bekvämt arbete bekvämt i permanent drift
- Överbelastningsskydd: skyddar motorn mot överhettning
- Separat huvudbrytare som skyddar mot oavsiktlig start
- Motor- och rondellbroms för att snabbt kunna sätta ned maskinen
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Sliprondell med multihål för effektivare uppsugning och längre livslängd på slipmedlet
- För arbete med 125-mm-slipark kan stödrondellen "multi-hole" Ø 125 mm användas (tillbehör 630264000)
- Utbytbar kabel underlättar service
- Med metaBOX – den intelligenta lösningen för transport och förvaring

Tekniska specifikationer**Karakteristika**

Diameter, stödrondell	150 mm
Nominellt upptagen effekt	350 W
Tomgångsvarvtal	4000 - 10000 /min
Svängningstal vid tomgång	8000 - 20000 /min
svängningskrets	2.5 mm
Vikt utan nätkabel	1 kg
kabellängd	4.3 m

Vibration

Slipning av yta	2.4 m/s ²
-----------------	----------------------

Bulleremission

Ljudtrycksnivå	71 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LWA)	82 dB(A)
Mätosäkerhet K	2 dB(A)

Leveransomfattning

Sliprondell "multi-hole" med kardborryta

U-nycklar

metaBOX 145