

KS 18 LTX 66 BL Set (691194810) Batteridrivnen handcirkelsåg 18V 2x8Ah LiHD; Laddare ASC 145; metaBOX 340; med styrskena FS 160

Best.nr 691194810

EAN 4061792198869



Alternativ bild



- Kraftfull och lätt batteridrivnen handcirkelsåg för universell användning på byggarbetsplatsen
- Golvplatta i aluminium som kan användas direkt på styrskenor från Metabo samt från Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti och andra tillverkare
- Snabba, exakta kapsnitt genom enkel koppling med en Metabo kapskena KFS
- Högeffektiva LiHD-batteripaket och Metabo kolborstfri motor ger maximal dragkraft och lång sågtid
- Automatisk till- och frånslagning av det anslutna utsuget med CordlessControl (finns som tillbehör)
- Stosen för sågspånutsug kan vridas och låsas separat för varje arbetsposition
- Integrerad LED-arbetslampa för optimal belysning av sågstället
- Justerbar 0°-position för högsta snittprecision
- Tydlig sågindikator för sågning med rits
- Robust och långlivad med såghus i pressgjutet aluminium
- Handtag med glidsäker Softgrip-yta för bättre kontroll
- Möjlighet till anslutning av en allsugare
- Många märken, ett batterisystem: denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena: www.cordless-alliance-system.com

Tekniska specifikationer

Karakteristika

Typ av batteripaket	LiHD
Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2 x 8 Ah
Svängningsområde från/till	0 / + 46 °
Inställbart sågdjup	0 - 66 mm
Max. sågdjup vid 90°	66 mm
Max. sågdjup vid 45°	43 mm
Max. sågdjup med styrskena	61 mm
Sågblad-Ø x borrhål	165 x 20 mm
Tomgångsvarvtal	4800 /min
Max. såghastighet	43 m/s
Vikt utan batteripaket	3.5 kg
Vikt med batteripaket	4.5 kg

Vibration

Sågning spånskiva	2.5 m/s²
Mätosäkerhet K	1.5 m/s²

Bulleremission

Ijudtrycksnivå	87 dB(A)
Ljudeffektsnivå (LwA)	98 dB(A)
Mätosäkerhet K	3 dB(A)

Leveransomfattning

cirkelsågklinga i hårdmetall (18 tänder)
 Parallellanslag
 Sexkantnyckel
 2 LiHD-batteripaket (18 V/8,0 Ah)
 Snabbbladdare ACS 145 "AIR COOLED"
 Styrskena FS 160 (160 cm)
 metaBOX 340