

WEPBA 20-125 Quick DS BL (600643000) Kotni brusilnik

Karton

Št. izdelka 600643000

EAN 4061792207165



Prikazna slika



- Priročen 2000 W kotni brusilnik za industrijsko uporabo: z brez-krtičnim motorjem za največjo produktivnost in nepremagljivo dolgo življenjsko dobo.
- Visoko zmogljiv brez-krtični motor Marathon, ki ne zahteva vzdrževanja: patentirano hlajenje in inovativna proti-prašna zaščita za 3-kratno življenjsko dobo brez-krtičnih motorjev
- Elektronika Tacho-Constamatic (TC): izjemno hiter napredek dela zahvaljujoč visokemu številu vrtljajev tudi pod obremenitvijo
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Najboljši sistem za dušenje tresljajev: vgrajen Autobalancer za do 50% manj tresljajev v rokah, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusnih plošč
- Najboljše razmerje med močjo in obsegom ohišja na trgu za delo z manj napora
- Varnostno stikalo: varno delo zahvaljujoč ergonomsko vgrajenemu ne-drsečemu stikalu.
- Visoka varnost uporabnika zahvaljujoč zavornemu območju, zaščiti pred povratnim udarom, sistemu temperaturnega nadzora, mehkeemu zagonu in zaščiti pred ponovnim zagonom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- Pokrovček za zamenjavo kabla omogoča enostavno vzdrževanje
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- Jeklena zanka za pritrdjevanje varuje kotni brusilnik pred padcem na tla pri delu na višinah

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	2000 W
Izhodna moč	1600 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	11000 /min
Navor	3.5 Nm
Navoj gredi	M 14
Teža brez omeržnega kabla	2.6 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Pobrusiti površino	4.69 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Loščenje	2.18 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	86 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	97 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
Dodatna zaščita za rezanje
Spodnja prirobnica
Hitrovpentalna matica M-Quick
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)
Protiprašni filtri