

KH 18 LTX BL 24 Q (601714800) Baterijsko kombinirano kladivo 18V 2x4Ah LiHD; Polnilac ASC 55; metaBOX 165 L; z vpenjalno glavo Metabo Quick

Št. izdelka 601714800
EAN 4061792218574



Prikazna slika



- Izredno lahko in priročno baterijsko kladivo z vgrajenim odsesovalnim vmesnikom
- Največja moč vrtnanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in vzdržljivega kladiva
- Brez-prašno vrtnanje z odsesovalnim nastavkom ISA 24 (pribor)
- Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtnanje, vrtnanje in dletanje
- Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika
- Metabo „Quick“ hitro zamenljivi vpenjalni glavi za kladiva SDS-Plus in hitro zamenljiva vpenjalna glava za kladiva za različna opravila
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Mehki zagon za natančno vrtnanje
- Dvojna varnost zaradi blokade vrtalnikov: brez povratnih udarcev zahvaljujoč mehanskemu ločevanju in izjemno hitremu izklopu na senzor
- LED-delovna lučka za optimalno vidljivost mesta vrtnanja
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Tip baterijskega paketa | LiHD |
| Napetost baterije | 18 V |
| Kapaciteta baterije | 2 x 4 Ah |
| Najvišja energija udarca (EPTA) | 2.2 J |
| Najvišje št. udarcev | 4750 /min |
| Ø vrtnja v beton s svedri za kladiva | 24 mm |
| Ø vrtnja v zid z vrtnimi kronami | 82 mm |
| Ø vrtnja v jeklo | 13 mm |
| Ø vrtnja v mehki les | 30 mm |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 0 - 1280 /min |
| Držalo nastavkov | SDS-plus |
| Teža brez baterijskega paketa | 3 kg |

Vibracije

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Udarno vrtnje v beton | 13.4 m/s ² |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s ² |
| Dleta | 9.1 m/s ² |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s ² |

Emisija hrupa

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa | 90 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 101 dB(A) |
| Negotovost merjenja K | 3 dB(A) |

Obseg dobave

Primerno za pribor z SDS plus vpetjem

Hitro zamenljive vpenjalne glave za orodja s cilindričnim vpetjem

Gumiran ročaj

Omejevalo globine vrtnja

2 LiHD baterijska paketa (18 V/4,0 Ah)

Polnilec ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 165 L