

## KH 18 LTX BL 28 Q (601715660) Baterijsko kombinirano kladivo 18V 2x5.5Ah LiHD; Polnilec ASC 145; metaBOX 165 L; z vpenjalno glavo Metabo Quick

Št. izdelka 601715660  
EAN 4061792218628



Prikazna slika



- Izredno lahko in priročno baterijsko kladivo z vgrajenim odsesovalnim vmesnikom
- Največja moč vrtnanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in vzdržljivega kladiva
- Brez-prašno vrtnanje z odsesovalnim nastavkom ISA 28 (pribor)
- Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtnanje, vrtnanje in dletanje
- Metabo VibraTech (MVT): vgrajen sistem za blaženje tresljajev varuje zdravje uporabnika
- Metabo „Quick“ hitro zamenljivi vpenjalni glavi za kladiva SDS-Plus in hitro zamenljiva vpenjalna glava za kladiva za različna opravila
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Možnost zmanjšanja števila vrtljajev in udarne moči za vrtnanje in delo z mehkejšimi materiali
- Mehki zagon za natančno vrtnanje
- Dvojna varnost zaradi blokade vrtnalnikov: brez povratnih udarcev zahvaljujoč mehanskemu ločevanju in izjemno hitremu izklopu na senzor
- LED-delovna lučka za optimalno vidljivost mesta vrtnanja
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiHD
Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2 x 5.5 Ah
Najvišja energija udarca (EPTA)	3 J
Najvišje št. udarcev	4470 /min
Ø vrtnja v beton s svedri za kladiva	28 mm
Ø vrtnja v zid z vrtnimi kronami	82 mm
Ø vrtnja v jeklo	13 mm
Ø vrtnja v mehki les	30 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 1000 /min
Držalo nastavkov	SDS-plus
Teža brez baterijskega paketa	3.4 kg

## Vibracije

Udarno vrtnje v beton	18.2 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Dleta	13.4 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Emisija hrupa

Raven hrupa	92 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	103 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

## Obseg dobave

Primerno za pribor z SDS plus vpetjem

Hitro zamenljive vpenjalne glave za orodja s cilindričnim vpetjem

Gumiran ročaj

Omejevalo globine vrtnja

2 LiHD baterijska paketa (18 V/5,5 Ah)

"AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145

metaBOX 165 L