

WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS (601746840) Baterijski kotni brusilnik 18V; metaBOX 165 L; s "Quick" matico z zavoro

Št. izdelka 601746840

EAN 4061792246683



Prikazna slika



- Brez-krtačni baterijski kotni brusilnik nove generacije: najmočnejši v svojem razredu, močen kot 1500 W električna naprava
- Motor brez ščetk in brez servisiranja z najvišjo učinkovitostjo in največjo priročnostjo
- Varnostno stikalo: ergonomsko oblikovano, ne-drseče stikalo za varno delo
- Hiter zavorni sistem za največjo varnost uporabnika: plošča se po izklopu zaustavi v 1,5 sekundi
- Najboljši sistem za dušenje tresljajev: vgrajen Autobalancer sistem za manj tresljajev v rokah, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusnih koles
- Sistem M-Quick za menjavo plošče brez orodja s pritiskom na gumb
- Varnostna priponka DS za pritrditev varnostnega pasu za orodje za delo na višini
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju je baterijski paket vrtljiv v korakih po 90°
- Metabo S-automatic: mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi plošče na najnižjo stopnjo, ki je dostopna na tržišču - za največjo varnost uporabnika
- Elektronska sistem temperaturnega nadzora, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
- Odstranljiv proti-prašni filter za zaščito motorja
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Plošče Ø	180 mm
Najvušja globina reza	60 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	7500 /min
Navoj gredi	M 14
Obseg ohišja	166 mm
Teža brez baterijskega paketa	2.4 kg
Teža z baterijskim paketom	3.1 kg

Vibracije

Pobrusiti površino	5.24 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	3 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Negotovost merjenja K	3 dB(A)
-----------------------	---------

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
 Spodnja prirobnica
 Hitrovpenjalna "Quick" matica za pritrditev brusne plošče
 Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)
 Protiprašni filtri
 Varnostna priponka DS
 metaBOX 165 L
 brez baterijskega paketa in polnilca