

KT 18 LTX 66 BL (601866840) Baterijska potopna žaga 18V; metaBOX 340

Št. izdelka 601866840

EAN 4061792187498



Prikazna slika



- Baterijska potopna krožna žaga z brezkrtačnim motorjem za globoko potopitev in natančno rezanje žage do 66 mm (!) globine
- Nastavljiv sedež brez naslona na vodilih za vzporedno žaganje Metabo in drugih proizvajalcev za natančne rezultate rezanja
- Visoko zmogljivi baterijski paketi LiHD in brezkrtačni motor Metabo zagotavljajo največjo vlečno moč in dolgotrajno žaganje
- Vsestranska uporaba zaradi spremenljivega števila vrtljajev za različne materiale
- Dvojni indikator za natančno nastavitev globine reza z in brez vodila za vzporedno žaganje
- Ponovno nastavljiv položaj 0° in 45° za največjo natančnost rezanja s pomočjo zobniškega vpetja za natančno prileganje prehodov
- Možnost žaganja blizu stene do 14 mm
- Žaganje z malo prahu zahvaljujoč vrečki za prah z veliko prostornino ali s priključitvijo sesalnika
- Avtomatski vklop/ izklop sesalnika, zahvaljujoč funkciji CordlessControl (na voljo kot pribor)
- Nastavek za izmet prahu je mogoče posamično zasukati in zakleniti za vsak delovni položaj
- Zavora lista žage za izjemno hitro zaustavitev, povečana varnost
- Okence v zaščitnem pokrovu za natančno vodenje reza
- Hitra in enostavna zamenjava lista žage zahvaljujoč ročici za zaskočitev položaja za ročno krožno žaganje in blokado gredi
- Praktično vzporedno vodilo je na voljo kot pribor (št. izdelka 628029000)
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiPOWER
Napetost baterije	18 V
Premik spodnje plošče	- 1 / + 46 °
Nastavitev globine reza	0 - 66 mm
Največja globina reza pri 90°	66 mm
Največja globina reza pri 45°	43 mm
Najv. globina reza z vodikom za vzporedno žaganje	61 mm
Ø žaginega lista x izvrtina	165 x 20 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	2250 - 5000 /min
Najvišja hitrost rezanja	43 m/s
Teža brez baterijskega paketa	4.3 kg
Teža z baterijskim paketom	5.3 kg

Vibracije

Žaganje ivernih plošč	2.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	90 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	101 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

List žage "precision cut wood - classic" 165x20 Z42 WZ 5°

Vrečka za prah

Imbus ključ

metaBOX 340

brez baterijskega paketa in polnilca