

BS 18 LTX BL I (602358660) Baterijski vrtalnik/ vijačnik 18V 2x5.5Ah LiHD; Polnilec ASC 145; metaBOX 145 L

Št. izdelka 602358660

EAN 4061792187795



Prikazna slika



- Brezkrtalni vrtalnik/vijačnik z največjo močjo za zahtevna opravila
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov.
- Zmogljiv brez-krtalni motor za visoko učinkovitost in dolgi čas delovanja baterije
- "Precision Stop": elektronska torna sklopka za večjo natančnost za zahtevna dela
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Evropski vpenjalni vrat (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
- Elektronski varnostni izklop: ob blokadi pribora ni možnosti za protipovratne sunke - za varnost uporabnika
- Vgrajena LED-delovna svetilka s funkcijo izklopa z zakasnitvijo zagotavlja optimalno osvetlitev delovnega območja
- S priročno pripenjalno sponko in držalom nastavkov z možnostjo namestitve na levo ali desno stran
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiHD
Napetost baterije	18 V
Kapaciteta baterije	2 x 5.5 Ah
Najvišji navor - nizek	65 Nm
Impulzni moment	65 Nm
Najvišji navor, visok	130 Nm
Nastavitev momenta vijačenja na sklopki	1 - 20 Nm
Ø vrtanja v jeklo	13 mm
Ø vrtanja v mehki les	68 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Premer vratu	43 mm
Teža brez baterijskega paketa	1.7 kg
Teža z baterijskim paketom	2.7 kg

Vibracije

Vrtanje kovine	2.2 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	76 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	87 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Hitro zamenljive vpenjalne glave
Držala nastavkov
Stranski ročaj
Pripenjalna sponka in držalo nastavkov
2 LiHD baterijska paketa (18 V/5,5 Ah)
"AIR COOLED" hitri polnilec ASC 145
metaBOX 145 L