

SP 28-50 S Inox (604114000) Drenažna črpalka za gradbišča Karton

Št. izdelka 604114000

EAN 4007430221568



Prikazna slika



- Za izčrpavanje in izsuševanje gradbenih jam, kleti in jaškov. Tudi za črpanje umazane in drenažne vode v industriji in doma.
- Za zelo umazano vodo z delci umazanije velikosti do Ø 50 mm
- Dvojno zatesnjeni ležaj z oljno kletko za odlično zaščito črpalke v primeru zelo umazane vode
- samo-čistilni rotor za zmanjšanje možnosti blokade rotorja med obratovanjem
- Primerno za neprekinjeno uporabo zaradi načina delovanja motorja S1
- Sistem temperaturnega nadzora: ščiti motor pred pregretjem
- Plavajoče stikalo z avtomatskim delovanjem
- Ergonomski ročaji omogočajo enostavno prenašanje in stabilno rabo
- Ohišje črpalke iz nerjavečega jekla

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Moč motorja	1470 W
Najvišji pretok vode	28000 l/h
Najvišja potisna višina	12 m
Najvišji pritisk	1.2 bar
Največja potopna globina	7 m
Tlačni priključek	2" notranji navoj
Ohišje črpalke	Legirano jeklo
Vrsta zaščite IP	IP 68
Največja velikost zrn do	50 mm
Število tekalnih koles	1
Mere	203 x 170 x 537 mm
Teža	19.3 kg
Dolžina kabla	10 m

Obseg dobave

Vgrajeno plovno stikalo