

## WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) Kotni brusilnik

Karton; z zavoro, "Quick" matico, vrtljivim glavnim ročajem in varnostnim stikalom

Št. izdelka 606482000

EAN 4007430337665



Prikazna slika



- Metabo Marathon motor s patenirano proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Najvišja varnost uporabnika zaradi mehanske zavore obdelovalne plošče in varnostnega stikala: plošča se zaustavi v 2,5 sekundah po tem, ko izpustite stikalo, tudi pri prekinitvi električnega toka
- Elektronska varnostna zaustavitev motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost proti-povratnih udarcev - varnost uporabnika
- Manjše število tresljajev za delo z manj napora z Metabo VibraTech (MVT) ročajem za dušenje tresljajev in vgrajenim Autobalancer-jem
- Vrtljiv glavni ročaj in dodatni ročaj z možnostjo namestitve v 3 položaje, za optimalen položaj ročaja tudi pri rezanju
- Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Omejitev zagonskega toka z mehkim zagonom preprečuje izpad omrežnih varovalk ob zagonu stroja
- Elektronska zaščita pred preobremenitvijo in zaščita pred nenamernim vklopom
- Metabo varnostno stikalo: zaščita pred ne-namernim vklopom
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Plošče Ø                       | 230 mm    |
| Moč motorja                    | 2600 W    |
| Izhodna moč                    | 1800 W    |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 6600 /min |
| Št. vrtljajev pri obremenitvi  | 4800 /min |
| Navor                          | 18 Nm     |
| Navoj gredi                    | M 14      |
| Obseg ohišja                   | 149 mm    |
| Teža brez omeržnega kabla      | 6.6 kg    |
| Dolžina kabla                  | 4 m       |

## Vibracije

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 3.7 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa                 | 95 dB(A)  |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 106 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)   |

## Obseg dobave

Zaščita plošče  
Spodnja prirobnica  
"Quick" matica  
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)