

KS 18 LTX 57 BL (611857850) Baterijska krožna žaga 18V; Karton

Št. izdelka 611857850
EAN 4061792235991



Prikazna slika



- Močna, lahka baterijska ročna krožna žaga za univerzalno uporabo na gradbišču
- Močan brez-krtalni motor skrbi za hitro delovanje in največjo učinkovitost.
- Aluminijsko talno ploščo je mogoče namestiti neposredno na vodila Metabo, kot tudi Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
- Hitri in natančni prečni prerezi s preprostim priklopom z Metabo KFS tirnico (pribor)
- Avtomatski vklop/ izklop sesalnika, zahvaljujoč funkciji CordlessControl (na voljo kot pribor)
- Zavora lista žage za izjemno hitro zaustavitev, povečana varnost
- Poševni, natančni kotni rezi do 50°, s praktično zaskočno točko pri 45°
- Ponovno nastavljiv položaj 0° za največjo natančnost rezanja
- Dobro viden prikazovalnik reza za žaganje po narisani liniji
- Ročaj s protizdrsno površino Softgrip za varno vodenje
- Majhna teža in kompaktna, ergonomična oblika
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Tip baterijskega paketa	LiPOWER / LiHD
Napetost baterije	18 V
Premik spodnje plošče	0 / + 50 °
Nastavitev globine reza	0 - 57 mm
Največja globina reza pri 90°	57 mm
Največja globina reza pri 45°	43 mm
Najv. globina reza z vodilom za vzporedno žaganje	52 mm
Ø žaginega lista x izvrtina	165 x 20 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	5000 /min
Najvišja hitrost rezanja	43 m/s
Teža brez baterijskega paketa	2.7 kg
Teža z baterijskim paketom	3.7 kg

Vibracije

Žaganje ivernih plošč	1 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	94 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	102 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

karbidni list krožne žage (18-zobi)
Vzporedno vodilo
Imbus ključ