

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick (613103840) Baterijski kotni brusilnik 18V; Plastičen kovček; s "Quick" matico z zavoro

Št. izdelka 613103840

EAN 4061792209701



Prikazna slika



- Velik, zmogljiv baterijski kotni brusilnik (Ø 230 mm) za močno rezanje in grobo struženje neodvisno od električnega omrežja
- 100-odstotna združljivost z 18-voltnim razredom: močno 36-voltno obratovanje z dvema 18-voltnima baterijskima paketoma Metabo
- Širok spekter uporabe zaradi izredno velike globine rezanja 77 mm
- Edinstveni Metabo brez-krtačni motor s proti-prašno zaščito za hitro in učinkovito.
- Varnostno stikalo za visoko varnost uporabnika
- Hiter zavorni sistem za največjo zaščito uporabnika ploščo po izklopu zaustavi v sekundni hitrosti
- Metabo Quick za menjavo plošče brez orodja s pomočjo hitrovpenjalne matice
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Vrtljiv ročaj: visoka varnost in lažje ravnanje med rezanjem
- Dodaten Metabo VibraTech (MVT) ročaj za dušenje tresljajev
- Možnost nastavitve stranskega ročaja v tri različne položaje
- Elektronski varnostni izklop motorja ob blokadi pribora zmanjšuje možnost protipovratnih sunkov - za varnost uporabnika
- Elektronska sistem temperaturnega nadzora, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom
- Baterijski paket LiHD za izjemno zmogljivost ter zelo dolgi čas delovanja in življenjsko dobo
- Številne blagovne znamke, en sistem baterijskih paketov: ta izdelek je združljiv z vsemi 18 V baterijskimi paketi in polnilci blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Napetost baterije	18 V
Plošče Ø	230 mm
Najvušja globina reza	79 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	6600 /min
Navoj gredi	M 14
Obseg ohišja	140 mm
Teža brez baterijskega paketa	4.6 kg
Teža z baterijskim paketom	6.5 kg

Vibracije

Pobrusiti površino	9.8 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	3.8 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	94 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	102 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
Spodnja prirobnica
"Quick" matica
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)
Plastičen kovček