

WEPBA 19-125 Q DS M-Brush (613114000) Kotni brusilnik

Karton; s "Quick" matico z zavoro

Št. izdelka 613114000

EAN 4061792224803



Prikazna slika



- Z zmogljivimi 1.900 W in tehnologijo M-brush primerno za undustrijsko uporabo
- Tehnologija Metabo M-brush: karbonske ščetke brez vzdrževanja s 3-krat daljšo življenjsko dobo v celotni življenjski dobi stroja
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev,
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Najboljši sistem za dušenje tresljajev: vgrajen Autobalancer za do 50% manj tresljajev v rokah, daljšo življenjsko dobo stroja in do dvakrat daljšo življenjsko dobo brusnih plošč
- Varnostno stikalo: varno delo zahvaljujoč ergonomsko vgrajenemu ne-drsečemu stikalu.
- Najhitrejši sistem zaustavitve plošče za visoko varnost uporabnika: patentirana, mehanska zavorna plošča ustavi ploščo v 2 sekundah po izklopu tudi v primeru izpada električne energije
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- Jeklena zanka za pritrdjevanje varuje kotni brusilnik pred padcem na tla pri delu na višinah

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1900 W
Izhodna moč	1220 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	11000 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000 /min
Navor	4 Nm
Navoj gredi	M 14
Obseg ohišja	197 mm
Teža brez omeržnega kabla	2.7 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Pobrusiti površino	4 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	3 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	93 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	104 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
 Spodnja prirobnica
 Hitrovpeljalna matica M-Quick
 Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)
 Protiprašni filtri