

**BKS 450 Plus - 5,5 DNB (0104605000) Gradbena krožna žaga**  
**Karton; (sestavljeno), za trifazni tok**

Št. izdelka 0104605000  
EAN 4003665500195



Prikazna slika



- Vzdržljiva žaga za velike obdelovance, vsestransko uporabna na gradbiščih
- Zaščitni pokrov za varno delo
- Motor in stikalo z zaščito pred udarci, za varnost uporabnika
- Miza žage iz pocinkane jeklene pločevine kot zaščita pred rjavenjem
- Masivno vzporedno/prečno vodilo z ekscentrično blokado
- Potisna palica na doseg na vzporednem prislonu za večjo varnost
- Prečno vodilo z nastavkom za žaganje zagozd
- Primerno za neprekinjeno uporabo zaradi načina delovanja motorja S1
- Zavora motorja in zaščita pred preobremenitvijo za povečano varnost in vzdržljivost
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Zložljiv podaljšek mize za delo z dolgimi obdelovanci
- Tro-fazni motor z visokim navorom

**Tehnične vrednosti****Karakteristike**

Mere	1830 x 750 x 1020 mm
Velikost mize	1030 x 660 mm
Največja širina reza z vzporednim omejevalom	300 mm
Največja širina reza z dodatno mizo	1300 mm
Največja širina materiala s prečnim kotnim vodilom	260 mm
Višina reza	141 mm
Št. vrtljajev pri obremenitvi	2735 /min
Hitrost reza	66 m/s
List žage	450 x 30 mm
Omrežna napetost	380 - 415 V
Moč motorja	5500 (S6 40%) W
Izhodna moč	3200 (S1 100%) W
Teža	90 kg

**Emisija hrupa**

Raven hrupa	91 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	109 dB(A)
Negotovost merjenja K	3.8 dB(A)

**Obseg dobave**

karbidni list krožne žage (32-zobi)  
Vzporedno vodilo  
Prečno vodilo z nastavkom za žaganje zagozd  
podaljšek mize  
kljuka za žerjav  
Vtič za menjavo faze  
Potisna palica