

WEV 15-125 Quick (600468000) Kotni brusilnik Karton; s "Quick" matico z nastavitvijo hitrosti

Št. izdelka 600468000
EAN 4007430243751



Prikazna slika



- Najdaljša življenjska doba v ekstremnih pogojih: robusten, močan kotni brusilnik z regulacijo hitrosti in največjo močjo v svojem razredu za hitro delo
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Plošče Ø	125 mm
Moč motorja	1550 W
Izhodna moč	940 W
Št. vrtljajev brez obremenitve	2800 - 11000 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	11000 /min
Navor	3.5 Nm
Navoj gredi	M 14
Obseg ohišja	206 mm
Teža brez omeržnega kabla	2.5 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Pobrusiti površino	6 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Brušenje z brusnim listom	3.6 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	93 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	104 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Zaščitni pokrov
Spodnja prirobnica
Hitrovpeljna matica M-Quick
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)