

## WE 17-125 Quick (600515000) Kotni brusilnik

Karton

Št. izdelka 600515000

EAN 4007430296191



Prikazna slika



- Največja produktivnost: 1.700 W kotni brusilnik z močjo velikega in priročnostjo majhnega brusilnika za hitro odstranjevanje materialov v industrijski uporabi
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora
- Tacho-Constamatic (TC) elektronika: za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev,
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Plošče Ø                       | 125 mm     |
| Moč motorja                    | 1700 W     |
| Izhodna moč                    | 1040 W     |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 11000 /min |
| Št. vrtljajev pri obremenitvi  | 11000 /min |
| Navor                          | 3.7 Nm     |
| Navoj gredi                    | M 14       |
| Obseg ohišja                   | 206 mm     |
| Teža brez omeržnega kabla      | 2.5 kg     |
| Dolžina kabla                  | 4 m        |

## Vibracije

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa                 | 93 dB(A)  |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 104 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)   |

## Obseg dobave

Zaščitni pokrov  
Spodnja prirobnica  
Hitrovpeljna matica M-Quick  
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)