

## WEV 17-125 Quick Inox (600517000) Kotni brusilnik Karton; s "Quick" matico z nastavitvijo hitrosti

Št. izdelka 600517000

EAN 4061792176225



Prikazna slika



- Učinkovita obdelava nerjavečega jekla: robusten in močan kotni brusilnik z reduktorjem in regulacijo hitrosti za nižje št. vrtljajev
- Daljša življenjska doba, večja moč: Metabo Marathon motor s patentirano zaščito pred prahom, do 20% večja možnost preobremenitve motorja in 50% več navora
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika: brezstopenjska regulacija vrtljajev z gumbom in termično zaščito za delo z materialu primernim številom vrtljajev, ki ostanejo konstantni ne glede na obremenitev
- M-Quick Metabo sistem za menjavo brusne plošče s pritiskom na gumb, brez uporabe dodatnega orodja
- Zaščita plošče, odporna proti udarcem, nastavljiva brez dodatnega orodja
- Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT) za dušenje tresljajev
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka zmanjšuje možnost protipovratnih udarcev ob blokadi pribora - za največjo zaščito uporabnika in hitro delo
- Zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred nenamernim vklopom
- Možnost obračanja ohišja za 90°, primerno za delo z levo roko
- "Auto-stop" karbonske ščetke za zaščito motorja

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Plošče Ø                       | 125 mm           |
| Moč motorja                    | 1700 W           |
| Izhodna moč                    | 1040 W           |
| Št. vrtljajev brez obremenitve | 2000 - 7600 /min |
| Št. vrtljajev pri obremenitvi  | 7600 /min        |
| Navor                          | 5 Nm             |
| Navoj gredi                    | M 14             |
| Obseg ohišja                   | 206 mm           |
| Teža brez omeržnega kabla      | 2.5 kg           |
| Dolžina kabla                  | 4 m              |

## Vibracije

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Pobrusiti površino        | 4.7 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Loščenje                  | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Brušenje z brusnim listom | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K     | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa                 | 93 dB(A)  |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 104 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)   |

## Obseg dobave

Zaščitni pokrov  
Spodnja prirobnica  
Hitrovpentalna matica M-Quick  
Stranski ročaj Metabo VibraTech (MVT)