

## KHE 2660 Quick (600663500) Kombinirano kladivo Plastičen kovček; z vpenjalno glavo Metabo Quick

Št. izdelka 600663500  
EAN 4007430306241



Prikazna slika



- Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje in dletanje
- Metabo „Quick“ hitra menjava glav za pribor z SDS Plus in cilindričnim vpetjem, za vrtanje v les in kovino
- Odlična ergonomija zahvaljujoč težišču v bližini dlani in optimizirani obliki ročaja
- Preklopno stikalo, zaščiteno pred poškodbami in prahom
- Vario (V)-elektronika omogoča konstantno število vrtljajev za delo z različnimi materiali.
- Metabo Marathon motor s proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Visoko zmogljivo kladivo, robustno, z dolgo življenjsko dobo. Z ohišjem menjalnika iz aluminijeve litine.
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora
- Zaklepno stikalo za udobno delo pri neprekinjeni uporabi
- Gibljiva kablenska uvodnica, za daljšo življenjsko dobo kabla in prosto gibanje po gradbišču.

**Tehnične vrednosti****Karakteristike**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Najvišja energija udarca (EPTA)      | 3 J           |
| Najvišje št. udarcev                 | 4300 /min     |
| Moč motorja                          | 850 W         |
| Ø vrtnja v beton s svedri za kladiva | 26 mm         |
| Ø vrtnja v zid z vrtnimi kronami     | 68 mm         |
| Ø vrtnja v jeklo                     | 13 mm         |
| Ø vrtnja v mehki les                 | 32 mm         |
| Št. vrtljajev brez obremenitve       | 0 - 1100 /min |
| Št. vrtljajev pri obremenitvi        | 830 /min      |
| Držalo nastavkov                     | SDS-plus      |
| Premer vratu                         | 50 mm         |
| Teža brez omeržnega kabla            | 3.1 kg        |
| Dolžina kabla                        | 4 m           |

**Vibracije**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Udarno vrtnje v beton | 12.9 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K | 2.4 m/s <sup>2</sup>  |
| Dleta                 | 8.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

**Emisija hrupa**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Raven hrupa                 | 89 dB(A) |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 99 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)  |

**Obseg dobave**

Primerno za pribor z SDS plus vpetjem  
Vpenjalna glava za hitro menjavo pribora s cilindričnim vpetjem  
Gumiran ročaj  
Omejevalo globine vrtnja  
Plastičen kovček