

UHEV 2860-2 Quick (600713500) Večnamensko kladivo metaBOX 145 L; z vpenjalno glavo Metabo Quick

Št. izdelka 600713500

EAN 4007430306234



Prikazna slika



- Večnamensko kladivo s 4 funkcijami: udarno vrtanje, vrtanje v dveh hitrostih in dletanje
- Metabo „Quick“ hitra menjava glav za pribor z SDS Plus in cilindričnim vpetjem, za vrtanje v les in kovino
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Gumb za regulacijo števila udarcev
- Dvo-stopenjski menjalnik: dve hitrosti vrtanja za vrtanje v les in kovino (brez udarjanja)
- Metabo Marathon motor s proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Visoko zmogljivo kladivo, robustno, z dolgo življenjsko dobo. Z ohišjem menjalnika iz aluminijeve litine.
- Odlična ergonomija zahvaljujoč težišču v bližini dlani in optimizirani obliki ročaja
- Preklopno stikalo, zaščiteno pred poškodbami in prahom
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Zaklepno stikalo za udobno delo pri neprekinjeni uporabi
- Gibljiva kabelska uvodnica, za daljšo življenjsko dobo kabla in prosto gibanje po gradbišču.
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Najvišja energija udarca (EPTA)	3.4 J
Najvišje št. udarcev	4500 /min
Moč motorja	1100 W
Ø vrtanja v beton s svedri za kladiva	28 mm
Ø vrtanja v zid z vrtnimi kronami	68 mm
Ø vrtanja v jeklo	13 / 6 mm
Ø vrtanja v mehki les	35 / 30 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	900 / 2100 /min
Držalo nastavkov	SDS-plus
Premier vratu	50 mm
Teža brez omeržnega kabla	3.3 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Vrtanje kovine	4.3 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Udarno vrtanje v beton	13.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Dleta	7.2 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	90 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	99 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Primerno za pribor z SDS plus vpetjem
 Vpenjalna glava za hitro menjavo pribora s cilindričnim vpetjem
 Gumiran ročaj
 Omejevalo globine vrtanja
 metaBOX 145 L