

**KHEV 5-40 BL (600765500) Kombinirano kladivo****Plastičen kovček**

Št. izdelka 600765500

EAN 4061792002326



Prikazna slika



- Največji napredek vrtanja in visoka rušilna moč zaradi brez-krtačnega motorja brez vzdrževanja in vzdržljivega kladiva
- Dolga življenjska doba zahvaljujoč brez-krtačni tehnologiji in robustnim aluminijastim ohišjem menjalnika in motorja
- Kombinirano kladivo z 2 funkcijama: udarno vrtanje in dletanje
- Metabo VibraTech (MVT) z dvojnim blaženjem: nevezani ročaj in masa proti vibracijam, ki absorbira udarce, aktivno zmanjšuje vibracije za zdravju prijazno delo tudi pri nepreklenjeni uporabi
- Ergonomsko oblikovan, tanek ročaj z velikim stikalom za nadzor hitrosti za udobno delo
- Lahko dostopno zaklepno stikalo za dletanje pri nepreklenjeni uporabi
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Možnost zmanjšanja števila vrtljajev in udarne moči za delo z mehkejšimi materiali
- Mehki zagon za natančno vrtanje
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekiniti električne energije
- Sistem temperaturnega nadzora: ščiti motor pred pregretjem
- Dletanje in vrtanje z malo prahu z zunanjim odsesavanjem ESA max (dodatna oprema)

**Tehnične vrednosti****Karakteristike**

Najvišja energija udarca (EPTA)	8.7 J
Najviše št. udarcev	2900 /min
Moč motorja	1150 W
Ø vrtanja v beton s svedri za kladiva	40 mm
Ø vrtanja v zid z vrtalnimi kronami	105 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	350 / 500 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	350 / 500 /min
Držalo nastavkov	SDS-max
Premer vrata	64.6 mm
Teža brez omeržnega kabla	8.3 kg
Dolžina kabla	6 m

**Vibracije**

Udarno vrtanje v beton	10.8 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Dleta	9.6 m/s <sup>2</sup>
Negotovost merjenja K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisija hrupa**

Raven hrupa	93 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	104 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

**Obseg dobave**

- Gumiran ročaj
- Omejevalo globine vrtanja
- Mast za vpenjalne trne
- Krpa za prah
- Plastičen kovček