

SBEV 1300-2 S (600786500) Udarni vrtalnik metaBOX 145 L

Št. izdelka 600786500
EAN 4007430312693



Prikazna slika



- Izjemno zmogljiv dvostopenjski udarni vrtalnik za hitro in vsestransko vrtnje s konstantnim številom vrtljajev pod obremenitvijo
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Gumb za regulacijo števila vrtljajev
- Možnost izbire impulzne funkcije za enostavno odvijanje poškodovanih vijakov in vrtnje brez točkanja na gladkih površinah
- Tlačno lito, aluminijasto ohišje menjalnika za najboljše hlajenje in stabilnost
- Vrtljivo držalo krtačk, za najboljše delovanje tudi v obratni smeti vrtenja, npr. pri odstranjevanju vijakov.
- Metabo Marathon motor s proti-prašno zaščito za dolgo življenjsko dobo.
- Metabo S-automatic mehanska varnostna sklopka: prepreči okvare ob blokadi pribora
- Vrtnje v levo in desno
- Hitro vpenjalna glava in blokada gredi za udobno, enoročno menjavo pribora.
- Gred s šesterokotno odprtino za vijačne nastavke
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Gibljiva kabelska uvodnica, za daljšo življenjsko dobo kabla in prosto gibanje po gradbišču.
- Indikator obrabe ščetk
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Moč motorja	1300 W
Izhodna moč	730 W
Najvišji navor	44 / 16 Nm
Ø vrtnja v zid	24 mm
Ø vrtnja v beton	22 mm
Ø vrtnja v jeklo	16 / 10 mm
Ø vrtnja v mehki les	40 / 25 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Št. vrtljajev pri obremenitvi	1100 / 3100 /min
Najvišje št. udarcev	58900 /min
Prestave	2
Možnost vpenjanja	1.5 - 13 mm
Premer vratu	43 mm
Gred s šesterkotno odprtino za vijačne nastavke	6.35 mm
Navoj vrtalnega vretena	1/2 " - 20 UNF
Vrsta vpenjanja vpenjalne glave	Hitro zamenljive vpenjalne glave
Teža brez omeržnega kabla	2.8 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Vrtanje kovine	4.2 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Udarno vrtanje v beton	17 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	103 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	114 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Hitro zamenljiva vpenjalna glava Futuro Plus
 Gumiran ročaj
 Omejevalo globine vrtnja
 metaBOX 145 L