

## KS 55 FS (600955000) Krožna žaga

Karton

Št. izdelka 600955000

EAN 4007430230430



Prikazna slika



- Robustna krožna žaga, z možnostjo uporabe vodil za vzporedno žaganje Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti ali vodil drugih proizvajalcev
- Robustna, tlačno lita, aluminijasta osnovna plošča
- Ročaj s protidrsko površino
- Dobro viden prikazovalnik reza za žaganje po narisani liniji
- Ponovno nastavljen položaj 0° za največjo natančnost rezanja
- Odsesovalni priklop omogoča priklop večnamenskega sesalnika
- Dodatna nastavitev stroja brez orodja pri uporabi na vodilu

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Moč motorja                                     | 1200 W      |
| Izhodna moč                                     | 670 W       |
| Največja globina reza pri 90°                   | 55 mm       |
| Največja globina reza pri 45°                   | 39 mm       |
| Najv. globina reza z vodom za vzporedno žaganje | 50 mm       |
| Ø žaginega lista x izvrtina                     | 160 x 20 mm |
| Premik spodnje plošče                           | 0 / + 47 °  |
| Št. vrtljajev brez obremenitve                  | 5600 /min   |
| Št. vrtljajev pri obremenitvi                   | 4400 /min   |
| Najvišja hitrost rezanja                        | 47 m/s      |
| Navor                                           | 5 Nm        |
| Teža brez omeržnega kabla                       | 4 kg        |
| Dolžina kabla                                   | 4 m         |

## Vibracije

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Žaganje ivernih plošč | 3.4 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Emisija hrupa

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa                 | 93 dB(A)  |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 104 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)   |

## Obseg dobave

karbidni list krožne žage (18-zobi)  
Vzporedno vodilo  
priklop za odsesovanje  
Imbus ključ