

## HHW 6000/50 Inox (600976000) Hišni hidrofor

Karton

Št. izdelka 600976000

EAN 4007430239464



Prikazna slika



- Za avtomatsko preskrbo z vodo, zalivanje vrtov, črpanje talne vode, izčrpavanje, prečrpavanje čiste vode
- Tlačni kotel za varčno in tiho pripravo vode
- Elektronsko tlačno stikalo za samodejno aktiviranje v primeru večje potrebe po vodi
- Metabo zaščita: avtomatska zaščita pred suhim tekom z LED prikazovalnikom za zaščito stroja in uporabnika
- Več stopenjska črpalka s tihim delovanjem za učinkovito preskrbo
- Indukcijski motor, ki ne zahteva vzdrževanja
- Sistem temperaturnega nadzora: ščiti motor pred pregretjem
- Visoko kakovostni drsni ležaji za dolgo življenjsko dobo
- Trpežno ohišje iz nerjavnega jekla
- Čep za enostavno polnjenje črpalke
- Čep za izpust vode, za preprečitev poškodb v primeru zmrzali
- Za vrtno namakalne cevi z 1.-4. pršilniki
- Za enofazni izmenični tok

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Moč motorja             | 1300 W             |
| Najvišji pretok vode    | 6000 l/h           |
| Najvišja potisna višina | 55 m               |
| Najvišji pritisk        | 5.5 bar            |
| Najvišja višina sesanja | 8 m                |
| Vklopni tlak pribl.     | 1.6 bar            |
| Tlak izključitve pribl. | 5.5 bar            |
| Sesalni priključek      | 1" notranji navoj  |
| Tlačni prikllop         | 1" notranji navoj  |
| Vsebina posode pribl.   | 50 l               |
| Ohišje črpalke          | Legirano jeklo     |
| Vrsta zaščite IP        | IP X4              |
| Pogonska gred           | Legirano jeklo     |
| Posoda                  | Jeklo              |
| Število tekalnih koles  | 5                  |
| Mere                    | 645 x 395 x 715 mm |
| Teža                    | 22.1 kg            |
| Dolžina kabla           | 1.5 m              |

## Emisija hrupa

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Raven hrupa                 | 63 dB(A)   |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 75.9 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 2.3 dB(A)  |

## Obseg dobave

proti-povratni ventil  
Tesnilni trak