

Of E 1229 Signal (601229000) Nadrezkar; motor rezkarja Karton

Št. izdelka 601229000
EAN 4007430027337



Prikazna slika



- Merilna urica za natančno nastavitev globine rezkanja (0,1 mm natančnost)
- Tro-stopenjska pred nastavitev globine rezkanja
- Stabilno, masivno, dvojno vodilo za veliko natančnost
- Trdne in kakovostne vpenjalne stročnice zagotavljajo miren tek vpetega pribora.
- Blokada vretena za enostavno menjavo pribora
- Vario Tacho Constamatic (VTC): brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo s konstantnim št. vrtljajev ne glede na obremenitev
- Gumb za regulacijo števila vrtljajev
- Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregretjem
- Aluminijska osnovna plošča s prevleko za lažje drsenje, za natančno obdelavo površin
- "Auto-stop" karbonske krtačke za zaščito motorja
- Natančno, vzdolžno vodilo za natančno rezkanje, vodeno preko prizem
- Možnost uporabe vodila 6.31213
- Odsesovalni priklop omogoča priklop večnamenskega sesalnika

Tehnične vrednosti**Karakteristike**

Največja višina hoda	50 mm
Št. vrtljajev brez obremenitve	5000 - 25500 /min
Moč motorja	1200 W
Izhodna moč	780 W
Št. vrtljajev pri obremenitvi	25500 /min
Vpenjalni premer stročnice	8 mm
Teža brez omeržnega kabla	3.5 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Rezkanje MDF	3 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	88 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	99 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Vzporedno vodilo z natančno nastavitvijo
Merilna urica za natančno nastavitvev globine (0,1 mm natančnost)
priklop za odsesovanje
vilični ključ