

STE 140 Plus (601403500) Vbodna žaga metaBOX 145

Št. izdelka 601403500

EAN 4007430212122



Prikazna slika



- VTC elektronika za hitre reze v mehak les debeline do 140 mm
- Izjemno priročna, zahvaljujoč majhnemu ročaju in ne-drsečemu ohišju
- Nastavljivo št. hodov, orbitalno gibanje lista in vodilo žage, ki je podprto z vzmetjo - za natančno rezanje
- Metabo "Quick" hitra menjava lista brez dodatnega orodja z avtomatskim izmetom.
- Avtomatsko pospeševanje števila hodov ob zagonu
- Enostavno rezanje krivulj zahvaljujoč osnovni plošči, ki je nastavljiva brez orodja; s pred-nastavljenimi položaji
- Možnost vklopa funkcije izpiha odrezkov za dober pogled na linijo rezanja
- Vgrajena LED svetilka za dobro osvetlitev linije reza
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo z materialu primernim številom hodov, ki ostane konstantno ne glede na obremenitev
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Dolga življenjska doba, zahvaljujoč robustnemu menjalniku in motorju ter ohišju iz tlačno litega aluminija.
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

Tehnične vrednosti

Karakteristike

Moč motorja	750 W
Izhodna moč	420 W
Globina reza v les	140 mm
Globina reza v barvne kovine	35 mm
Globina reza v jekleno pločevino	10 mm
Premik spodnje plošče	- 45 / + 45 °
Št. stopenj osciliranja	4
Udarci brez obremenitve	1000 - 3100 /min
Hod lista žage	26 mm
Teža brez omeržnega kabla	2.5 kg
Dolžina kabla	4 m

Vibracije

Žaganje lesa	13.5 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²
Žaganje kovine	10 m/s ²
Negotovost merjenja K	1.5 m/s ²

Emisija hrupa

Raven hrupa	90 dB(A)
Stopnja zvočne zmogljivosti	101 dB(A)
Negotovost merjenja K	3 dB(A)

Obseg dobave

Odsesovalni nastavki
zaščitno stekelce
plastična vodilna ploščica
Usmerjevalo odrezkov
metaBOX 145