

## STE 140 Plus (601403500) Vbodna žaga metaBOX 145

Št. izdelka 601403500

EAN 4007430212122



Prikazna slika



- VTC elektronika za hitre reze v mehak les debeline do 140 mm
- Izjemno priročna, zahvaljujoč majhnemu ročaju in ne-drsečemu ohišju
- Nastavljivo št. hodov, orbitalno gibanje lista in vodilo žage, ki je podprto z vzmetjo - za natančno rezanje
- Metabo "Quick" hitra menjava lista brez dodatnega orodja z avtomatskim izmetom.
- Avtomatsko pospeševanje števila hodov ob zagonu
- Enostavno rezanje krivulj zahvaljujoč osnovni plošči, ki je nastavljiva brez orodja; s pred-nastavljenimi položaji
- Možnost vklopa funkcije izpiha odrezkov za dober pogled na linijo rezanja
- Vgrajena LED svetilka za dobro osvetlitev linije reza
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) brezstopenjska regulacija vrtljajev s termično zaščito za delo z materialu primernim številom hodov, ki ostane konstantno ne glede na obremenitev
- Zaščita pred nenamernim vklopom: preprečuje samodejni ponovni vklop stroja ob prekinitvi električne energije
- Dolga življenjska doba, zahvaljujoč robustnemu menjalniku in motorju ter ohišju iz tlačno litega aluminija.
- Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in skladiščenje

## Tehnične vrednosti

## Karakteristike

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Moč motorja                      | 750 W            |
| Izhodna moč                      | 420 W            |
| Globina reza v les               | 140 mm           |
| Globina reza v barvne kovine     | 35 mm            |
| Globina reza v jekleno pločevino | 10 mm            |
| Premik spodnje plošče            | - 45 / + 45 °    |
| Št. stopenj osciliranja          | 4                |
| Udarci brez obremenitve          | 1000 - 3100 /min |
| Hod lista žage                   | 26 mm            |
| Teža brez omeržnega kabla        | 2.5 kg           |
| Dolžina kabla                    | 4 m              |

## Vibracije

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Žaganje lesa          | 13.5 m/s <sup>2</sup> |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Žaganje kovine        | 10 m/s <sup>2</sup>   |
| Negotovost merjenja K | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Emisija hrupa

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Raven hrupa                 | 90 dB(A)  |
| Stopnja zvočne zmogljivosti | 101 dB(A) |
| Negotovost merjenja K       | 3 dB(A)   |

## Obseg dobave

Odsesovalni nastavki  
zaščitno stekelce  
plastična vodilna ploščica  
Usmerjevalo odrezkov  
metaBOX 145